

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2

ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²



EN 1149-5



*EN ISO 11611
CL1 A1



*EN 13034
type PB[6]



EN ISO 20471
CL3



EN 343
3.1



**EN 342

*Huva skall användas eller avlägsnas vid svetsarbete eller arbete med kemikalier.

**Plagget är testat som ett 3-lagerssystem tillsammans med standardunderställ. Tranemo rekommenderar underställ 594092+598089 och 593092+599089.

51119494 FLAMSKYDDAD VINTEROVERALL

Metallfri, inherent flamskyddad vinteroverall med tejpade sömmar och quiltfoder. Vind- och vattentät enl. EN 343. Overallen är ergonomiskt utformad för arbete med uppsträckta armar.

Dolt tvåvägs blyxtlås med vindslå framtill. Avtagbar och justerbar huva. Fleece i krage. Två hållor för kommunikationsutrustning. Brösthickor med blyxtlås. D-ring. Ärmarna med HTFR Dobby-förstärkning nertill, justerbar ärmvidd och invändig mudd i ärmslut. Tvåvägs blyxtlås på benens utsida. Sidfickor med ficklock. Benficka med ficklock. HTFR-Dobby förstärkta knän med invändiga knäskyddsfickor. Snöhlås i benen och ställbar fotvidd med HTFR-Dobby förstärkt bakfäll. Påpressade reflexer för ökad komfort.

Färg: 94 gul/marin

Storlek: XS-4XL

Kvalitet: 943 - Mega TX 230IR - 40% modakryl / 59% viskos / 1% antistat, PU-laminerad, 230 g/m²
804 - HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²
054 - Foder - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyestervadd 80 g/m²
893 - Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyester / 2% antistat, 330 g/m²

