

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2

ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²



EN 1149-5



**EN ISO 11611
CL.1 A1



**EN 13034
type PBI[6]



EN ISO 20471
CL.3



EN 343
3.1



*EN 342
(5118+5122)

*Plagget är testat som ett 3-lagerssystem tillsammans med standardunderställ. Tranemo rekommenderar underställ 592092/594092 och 598089.

**Huva skall användas eller avlägsnas vid svetsarbete eller arbete med kemikalier.

511894 FLAMSKYDDAD PARKAS

Metallfri, inherent flamskyddad parkas med tejpad sömmar och quiltfoder. Vind- och vattentät enl. EN 343.

Parkasen är ergonomiskt utformad för arbete med uppsträckta armar. Dolt blixtlås och dubbel vindslå med tryckknappar framtill. Avtagbar och justerbar huva. Två hållor för kommunikationsutrustning. Bröstkfickor med blixtlås. D-ring. Värmefickor. Framfickor med ficklock. Ärmficka med lock, dold D-ring och fäste för ID-ficka. Innerfickor med blixtlås varav en för dokument/läsplatta med integrerad telefonficka. Justerbar ärmvidd och invändig mudd i ärmslut. Dragsko i midja och nertill. HTFR Dobby nertill och på ärmarna. Påpressade reflexer för ökad komfort. Anpassad för montering av pilefoder 9128.

Storlek: XS-4XL

Kvalitet: 943 - Mega TX 230IR - 59% viskos / 40% modakryl / 1% antistat, PU-laminerad, 230 g/m²
804 - HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²
054 - Foder - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyesterfoder 80 g/m²

