

TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR





EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1



EN 61482-2
APC 2

ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²



EN 1149-5



**EN ISO 11611
CL.1 A1



**EN 13034
type PB[6]



EN ISO 20471
CL.3 CL.2* (XS-S)



EN 343
3.3

*Das Kleidungsstück hat eine kombinierte Zertifizierung und ist für EN ISO 20471 CL.3 zugelassen, wenn es zusammen mit einer nach EN ISO 20471 CL.1 oder CL.2 zertifizierten Tranemo-Hose oder Latzhose getragen wird.

**Die Kapuze sollte entweder in Gebrauch sein oder abmontiert werden, während des Schweißen oder dem Arbeiten mit Chemikalien.

513694 FR HI-VIS SHELL-JACKE + FASERPELZFUTTER 9128

Metallfreie, inhärent flammhemmende HI-VIS Shell-Jacke mit getapten Nähten. Wird mit Futter 9128-06 geliefert. Wind- und wasserdicht nach EN 343

Die Jacke ist ergonomisch geformt, somit geeignet zum Arbeiten mit erhobenen Armen. Verdeckter Reißverschluss vorne und Druckknöpfe. Abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze. Zwei Schlaufen für Kommunikationsgeräte. Brusttaschen mit Reißverschluss. Schlüsselring. Taschen mit Fleecefutter. 2 innenliegende Dokumenten-/IPad-Taschen mit Reißverschluss und integriertem Handyfach. Seitliche Eingriffstaschen mit Patten. Ärmeltasche mit Patte, verstecktem Schlüsselringhalter und Band für Ausweistasche. Strickärmelbündchen weitenverstellbar. Kordeldurchzug in der Taille und am Bund. HTFR Dobby Verstärkung am Bund und den Ärmeln. Segmentierte Reflexstreifen für besten Tragekomfort. Faserpelzfutter 9128.

Größe: XS-4XL

Qualität: 943 - Mega TX 230IR - 59% Viskose / 40% Modacryl / 1% Antistatik, PU-Beschichtung, 230 g/m²
804 - HTFR Dobby - 39% Modacryl / 28% Polyamid / 17% Baumwolle / 15% Aramid / 1% Antistatik, 295 g/m²
805 - FR Mesh - 98% Aramid / 2% Antistatik, 110 g/m²
911 - Tera TX Light - 45% Modacryl / 35% Baumwolle / 18% Polyamid / 2% Antistatik, 160 g/m²
0613 - Herausnehmbares Futter - Pile FR, 87% Modacryl / 13% Baumwolle, 360 g/m²



www.oeko-tex.com