TRANEMO

ADVANCED WORKWEAR



CE

EN ISO 11612
A1 B1 C1 F1

EN 61482-2
APC 2

ELIM: 20,0 cal/cm² ATPV: 21,0 cal/cm²

EN 1149-5

**EN ISO 11611
CL.1 A1

**EN 13034
type PB[6]

EN ISO 20471
CL.3 CL.2* (S-XL)

EN 343
3.3

*Storlek S är kombinationscertifierad och uppnår EN ISO 20471 CL.3 tillsammans med Tranemos byxor eller hängselbyxor certifierade enl. EN ISO 20471 CL.2. Storlek M-XXL är kombinationscertifierad och uppnår EN ISO 20471 CL.3 tillsammans med Tranemos byxor eller hängselbyxor certifierade enl. EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.

**Huva skall användas eller avlägsnas vid svetsarbete eller arbete med kemikalier.

513894 FLAMSKYDDAD SKALJACKA DAM + FODER 9129

Metallfri, inherent flamskyddad damskaljacka med tejpade sömmar och meshfoder. Levereras med ärmlöst pilefoder 9129 06. Vind- och vattentät enl. EN 343.

Jackan är ergonomiskt utformad för arbete med uppsträckta armar. Dolt blixtlås och dubbel vindslå med tryckknappar framtill. Avtagbar och justerbar huva. Två hällor för kommunikationsutrustning. Bröstfickor med blixtlås. D-ring. Två innerfickor med blixtlås varav en för dokument/läsplatta med integrerad telefonficka. Sidfickor med blixtlås. Justerbar ärmvidd och invändig mudd i ärmslut. Dragsko nertill. HTFR Dobby nertill och på ärmar. Påpressade reflexer för ökad komfort. Pilefoder 9129.

Storlek: Dam S-XXL

Kvalitet: 943 - Mega TX 230IR - 59% viskos / 40% modakryl / 1% antistat, PU-laminerad, 230 g/m²
804 - HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomull / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²
805 - FR Mesh - 98% aramid / 2% antistat, 110 g/m²
911 - Tera TX Light - 45% modakryl / 35% bomull / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m²
0613 - Avtagbart foder - Pile FR, 87% modakryl / 13% bomull, 360 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PPE 2476-423PPE DTI www.oeko-tex.com